



## EV 15

Model	Effekt		Vandmængde													Varenr.		
			l/min	0	133	167	200	233	266	300	333	367	400					
			m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24					
		Løftehøjde mvs.																
	kW	HK																
EV 15-2F	2,2	3	29	26	25	24	23	21,5	19,5	17	14	11					1205EV1502	
EV 15-3F	3	4	43,5	39	38	36,5	34,5	32,5	29,5	26	21,5	17					1205EV1503	
EV 15-5F	4	5,5	72,5	65,5	63,5	60,5	57,5	54,5	49,5	43	36	28,5					1205EV1505	
EV 15-7F	5,5	7,5	102	92	89	86	82	77,5	70,5	62	52,5	41,5					1205EV1507	
EV 15-9F	7,5	10	131,5	119	115,5	111	106	100,5	92	81	69	54,5					1205EV1509	
EV 15-12F	11	15	176,5	161	156,5	151	144,5	137,5	126,5	112	96	77					1205EV1512	

F = rund flange

## EV 20

Model	Effekt		Vandmængde													Varenr.			
			l/min	0	167	200	233	266	300	333	367	400	433,5	466,5					
			m³/h	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28					
		Løftehøjde mvs.																	
	kW	HK																	
EV20-2F	2,2	3	31	27,5	27	26	25	24	22,5	20,5	18	15	12					1205EV2002	
EV20-3F	4	5,5	46,5	41,5	40,5	39,5	38	36,5	34,5	31	27,5	23	18,5					1205EV2003	
EV20-5F	5,5	7,5	78	70	68,5	66,5	64,5	62	58	53	47	40	32,5					1205EV2005	
EV20-7F	7,5	10	110	100,5	98	95,5	93	90	85	77,5	69	59,5	48,5					1205EV2007	
EV20-10F	11	15	158	145,5	142	139	135	131,5	124,5	114	102	88,5	73					1205EV2010	

F = rund flange